



A = 2220 mm

B = 1315 mm

C = 1340 mm

RMU40

FILTRO ARIA	Cartuccia ad alta capacità. Prefiltri a ciclone.
IMPIANTO ELETTRICO	12V CC
SERBATOIO GASOLIO	35 L
VELOCITÀ MAX	1 [^] marcia 4,5 km/h - 2 [^] marcia 9 km/h
PENDENZA MAX	55°
PESO OPERATIVO	1750 Kg

MOTORE

MODELLO	Yanmar 3TNV86CT
CILINDRATA / N° CILINDRI	1.568cc/3
POTENZA MAX	40 cv/30 kW
EMISSIONI	Eu Stage V
OLIO MOTORE BIODEGRADABILE	Optional
VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO	Reversibile manuale/automatica

IMPIANTO IDRAULICO

TIPO	Closed-Loop
PRESSIONE MAX SU PTO	320 Bar
PORTATA MAX SU PTO	55 l/min
CAPACITÀ SERBATOIO	32 L
OLIO IDRAULICO BIODEGRADABILE	Optional

TELAIO

TIPOLOGIA TELAIO	Carreggiata Variabile
------------------	-----------------------

RADIOCOMANDO

MARCA	Imet
FREQUENZA DI LAVORO	433.050-434.790 MHz e 2,4 GHz
RAGGIO D'AZIONE	100 metri
JOYSTICK	Proporzionale
BATTERIA	Doppia batteria ricaricabile litio
CARICABATTERIE	A bordo macchina
DOTAZIONE DI SERIE	3 batterie
DISPLAY	A colori 4,3"

